



TFP UNDERLAGSMATTE 3MM 15M²

Tilbehør TFP varmekabelmatte

EI-nummer 1001149

GTIN 7071236000648

Underlagsmatte til TFP varmekabelmatte som fungerer som parkettunderlag.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Tykkelse 3mm.
- Densitet 60kg/m³.
- Deformasjonstemperatur 100°C.
- Kompresjon
- Standard ISO 3386-1 100mm/min
- 10% - 0,01 N/mm²
- 20% - 0,02 N/mm²
- Reduserer trinnstøy. Trinnlyd 17 - 19dB.
- Arbeidstemperatur -40°C - 95°C.
- Standards ISO 10140-8, SS 02 52 67, ISO 717-2
- 25% - 0,02 N/mm²
- 30% - 0,03 N/mm²
- 40% - 0,05 N/mm²
- 50% - 0,07 N/mm²
- 75% - 0,27 N/mm²
- Trinnlyd
- Result ΔLw 17 - 19dB

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produkthøyde/diameter	3mm	Produktbredde	1030mm
Produktlengde	260mm	Produkt nettovekt	2600g

TILLEGGSINFO

Følg alltid parkettleverandørens installasjonsveiledning. Sjekk alltid om parketten tåler gulvvarme, og om det skal benyttes bygningsplast.

VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsfri

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**TFP substrate mat 3mm 15m² kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/1001149**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/1001149

