



HEATIT Z-PUSH WALL CONTROLLER RAL 9010 MATT

EOL

Batteridrevet veggbryter Z-Wave matt

EI-nummer 4512692

GTIN 7071236015727

Heatit Z-Push Wall Controller er en Z-Wave-bryter for montering på vegg. Den leveres med tre fronter, slik at du kan velge mellom 1, 2 eller 3 vippebrytere. Bryteren kan settes opp for å styre scenarier eller virke sammen med andre Z-Wave-produkter. Hver vippebryter har en LED med to farger for å indikere handlinger.

Heatit Z-Push Wall Controller drives av et myntbatteri. Produktet er hovedsakelig beregnet på bruk i privatboliger.

Leveres i glossy hvit og sort matt utførelse.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave
- SmartStart
- Batteridrevet veggbryter
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Passer i System 55 rammer
- Designet for å styre lys, solskjerming, reléer m.m.
- Kontrollerer opptil 3 separate grupper med opptil 5 enheter pr. gruppe
- 10 sceneutløserer per vippebryter
- Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

PRODUKT DATA

| | |
|----------------------------------|------------|
| Min. og maks luftfuktighet (RH%) | 10 til 85% |
| Drift omgivelsestemperatur | 5 til 40°C |
| Lagring omgivelsestemperatur | 0 til 40°C |

SERTIFISERING

| | |
|---------------|-----------------|
| Sertifisering | CE, Z-Wave Plus |
| IP-klasse | IP20 |

GARANTI

| | |
|---------------|------|
| Garanti Norge | 5 år |
|---------------|------|

SMARTHUSTEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------------|--|
| Z-Wave frekvens | Z-Wave - 868.4 MHz (EU) |
| Z-Wave chip | Z-Wave 700 chip |
| Minimum rekkevidde RF | 40m |
| Over The Air oppdatering (OTA) | Ja |
| Trykknapper | 1, 2 eller 3 |
| Z-Wave Krypteringsmodus | S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class |

ELEKTROTEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------|-----------|
| Spenning / strømforsyning | Batteri |
| Batteri type | CR2450 3V |
| Batteri antall | 1 |
| Batteri spenning | 3V |



PRODUKTDIMENSJONER

| | | | |
|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| Produkthøyde/diameter | 50mm | Produktbredde | 100mm |
| Produktlengde | 110mm | Produkt nettovekt | 140g |

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Leveres med 1, 2 eller 3 vippebrytere.

Sertifiseringer: Z-Wave Plus, CE, RoHS 2002/95/EC, 1999/5/EC (RTTE), 2002/96/EC (WEEE)

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

**Heatit Z-Push Wall Controller White RAL 9010 MATT kan bestilles fra
www.heatit.com/4512692**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512692

