



**TFV UNDERLAG 18M² 6MM 0,625X0,8M
GRÅ**

EOL

Underlag til varmemefolie

EI-nummer 5430450

GTIN 7071236012276

TFV underlag brukes sammen med TF varmemefolie.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- - Høy trykkfasthet.
- - Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.
- - God varmeisolering - velegnet til bruk på kalde gulv, f.eks. i kjellere.
- -Gir lavere oppvarmingskostnader.

VARMEKABELUNDERLAG DATA

Densitet (kg/m ³)	55
Overflatespenning (millinewton/m - mN/m)	42
Plater pr. kartong (stk)	36
Trinnlyd (Decibel) ihht ISO 10140	23
Trykkfasthet (t/m ²)	28
Varmeledningsevne (W/mK)	0.0307
Brannklassifisering (klasse)	E
Platestørrelse (BxL - meter)	0,625x0,8
Vannabsorpsjon (vol%)	0.1%
Areal pr. plate (anvendbar overflate, circa-tall angis i m ²)	0.5m ²
Areal pr. pakke (m ²)	18m ²
Termisk motstandsverdi (m ² K/W) (R-Verdi)	0.187m ² ·K/W
Smeltepunkt	160°C
Termisk dekomponering	250°C



PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	10mm	Produktbredde	630mm
Produktlengde	810mm	Produkt nettovekt	6850g

TILLEGGSINFO

Følg alltid gulvleverandørens installasjonsveiledning, og sjekk alltid om gulvet faktisk er beregnet for gulvvarme.

Noen gulvtyper stiller spesielle krav til hardhet i underlaget. I disse tilfellene kan det være nødvendig å legge trykkfordelingsplate over ferdig lagt varmemefolie for å ivareta gulvleverandørens spesifikasjoner.

VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsfri

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**TFV underlag 6mm GRÅ 18m2 kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/5430450**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/5430450

