



TFV UNDERLAG 18M² 6MM 0,625X0,8M GRÅ

EOL

Underlag til varmemefolie

EI-nummer 5430450

GTIN 7071236012276

TFV underlag brukes sammen med TF varmemefolie.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- - Høy trykkfasthet.
- - Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.
- - God varmeisolering - velegnet til bruk på kalde gulv, f.eks. i kjellere.
- -Gir lavere oppvarmingskostnader.

VARMEKABELUNDERLAG DATA

Densitet (kg/m ³)	55
Overflatespenning (millinewton/m - mN/m)	42
Plater pr. kartong (stk)	36
Trinnlyd (Decibel) ihht ISO 10140	23
Trykkfasthet (t/m ²)	28
Varmeledningsevne (W/mK)	0.0307
Brannklassifisering (klasse)	E
Platestørrelse (BxL - meter)	0,625x0,8
Vannabsorpsjon (vol%)	0.1%
Areal pr. plate (anvendbar overflate, circa-tall angis i m ²)	0.5m ²
Areal pr. pakke (m ²)	18m ²
Termisk motstandsverdi (m ² K/W) (R-Verdi)	0.187m ² ·K/W
Smeltepunkt	160°C
Termisk dekomponering	250°C



TILLEGGSINFO

Følg alltid gulvleverandørens installasjonsveiledning, og sjekk alltid om gulvet faktisk er beregnet for gulvvarme.

Noen gulvtyper stiller spesielle krav til hardhet i underlaget. I disse tilfellene kan det være nødvendig å legge trykkfordelingsplate over ferdig lagt varmemefolie for å ivareta gulvleverandørens spesifikasjoner.

VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsfri

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**TFV underlag 6mm GRÅ 18m2 kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/5430450**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/5430450

