



MULTIREG6 WHITE RAL 9003

Termostat 3600W 16A

El-nummer 5430534

GTIN 7071236018049

Multireg6 er en elektronisk termostat designet for elektrisk gulvvarme. Termostaten har et enkelt brukergrensesnitt og kan lett programmeres via knappene i front.

Multireg6 har 3 moduser; Heat - Cool og Eco.

Monteres i standard veggboкс og passer inn i System 55 rammer. Termostaten har metallramme for solid innfesting i veggboкс. Den har en intern temperaturføler, men kan også kan tilkobles to eksterne temperaturfølere.

Produktet har implementert ZeroX teknologi. Denne tekniske løsningen sørger for at releet slår inn og ut ved 0V, dermed oppnår vi betydelig lengre levetid på releet.

Multireg6 har aktiv strømmåling som gir deg mulighet til å se totalt akkumulert forbruk i kWh.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Intern romføler
- Ekstern romføler (kablet)
- Gulvføler
- Effektregulator
- Temperaturbegrensere
- 3 moduser; Heat - Cool og Eco
- Hysterese/PWM
- Temperaturkalibrering
- Åpent vindu deteksjon
- ZeroX deteksjon
- Reléstatusikon
- Justerbar lysstyrke i display
- En-polet brudd
- Lås/Barnesikring
- Aktiv strømmåling

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

TILLEGGSINFO

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 (ikke krav om to-polet brudd).

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

IOT / SMARTHUSTEKNISKE DATA

Alternative kommunikasjonsprotokoller	Ingen alternative kommunikasjonsprotokoller
Trykknapper	3
Måleområde temperatur	5 til 40°C

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spennning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600W
Maks strøm	16A
Effektforbruk i standby	1W
Bryter type	Enpolet bryter
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Jording	NEI
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Tilkoblingstype	Skruklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	1.5 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Kapslingsgrad (IP-klasse)	IP21
Deklarasjoner	CE deklarasjon

TERMOSTAT DATA

Kompatible NTC-følere (kΩ @ 25°C)	10, 100, 12, 15, 22, 33, 47, 6.8
Effektregulator	Tidsyklus 0-30 minutter
Feilmargen temperatur	0,5°C
Utgang	1
Temperaturfølsomhet	±0,5
Nattsinking som termostat	NEI
Nattsinking som regulator	NEI
Frostsikring som termostat	5
Hysterese	±0,5
Reguleringstemperatur	5 til 40°C
Ohm-verdi ved 25°C	10000Ω



INSTALLASJONS- OG LAGRINGSDATA

Lagring omgivelsestemperatur	-30 til 70°C	Maks installasjonstemperatur	40°C
Min installasjonstemperatur	5°C	Type montering	Standard veggboкс

PRODUKTSTØRRELSE

Produkt bredde	84mm	Produkt høyde	45mm
Produkt lengde	84mm	Produkt vekt	135g

LOGISTIKKDATA

Tolltariffnummer	90321000
------------------	----------

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	84mm	Høyde/dia.	45mm
Lengde	84mm	Vekt	135g
GTIN	7071236018049	Enhet	STK
Innholds-enhet	STK	Antall	1

LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	205mm	Høyde/dia.	105mm
Lengde	375mm	Vekt	2240g
GTIN	7071236018711	Enhet	KRT
Innholds-enhet	STK	Antall	10

LOGISTIKKDATA (D-PACK)

Bredde	385mm	Høyde/dia.	550mm
Lengde	425mm	Vekt	23320g
GTIN	7071236018742	Enhet	KRT
Innholds-enhet	STK	Antall	100



INSTALLASJONSKRAV

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no/www.heatit.com og/eller documents.thermo-floor.no/documents.heatit.com

Thermo-Floor AS/Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Produktet tåler en belastning på maks 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A.

Bytt aldri fronten fra en termostat til en annen.

